
















**Прайс-лист МСПТ от 01.10.2018 г.**

Модель	Изображение	Технические характеристики и комплектация	Цена с НДС (руб.)
HDU-160		<b>Механический</b> аппарат для раструбной сварки полипропиленовых труб диаметром от <b>40 мм. до 160 мм.</b> Аппарата укомплектован для сварки всех диаметров труб в указанном диапазоне, готов к применению и не требует дополнительной комплектации. Потребляемая мощность <b>770 Вт.</b> Габариты: <b>440x260x130 мм.</b> Вес <b>56 кг.</b>	<b>90 600</b>
МСПТ-160Т2		<b>Механический</b> аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>40 мм до 160 мм.</b> В комплекте: <b>двуххомутовый центратор</b> с механическим приводом, <b>нагревательный элемент</b> , <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>40,50,63,75,90,110, 125,140 мм.</b> Транспортировочные габариты: <b>550x500x490 мм.</b>	<b>60 000</b>
МСПТ-160Д2		<b>Механический</b> аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>40 мм до 160 мм.</b> В комплекте: <b>двуххомутовый центратор</b> с механическим приводом, <b>нагревательный элемент</b> , <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>40,50,63,75,90,110, 125,140 мм.</b> Транспортировочные габариты: <b>550x500x490 мм.</b>	<b>66 000</b>
МСПТ-160У2		<b>Механический</b> аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>40 мм до 160 мм.</b> В комплекте: <b>двухзажимный центратор</b> с механическим приводом, <b>нагревательный элемент</b> , <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>40,50,63,75,90,110, 125,140 мм</b> , <b>манометр</b> для контроля давления. Транспортировочные габариты: <b>500x430x420 мм.</b>	<b>67 500</b>
МСПТ-160У4		<b>Механический</b> аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>40 мм до 160 мм.</b> В комплекте: <b>четырёхзажимный центратор</b> с механическим приводом, <b>нагревательный элемент</b> , <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>40,50,63,75,90,110, 125,140 мм</b> , <b>манометр</b> для контроля давления. Транспортировочные габариты: <b>770x570x450 мм.</b>	<b>75 000</b>
МСПТ-200Т2		<b>Механический</b> аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>63 до 200 мм.</b> В комплекте: <b>двуххомутовый центратор</b> с механическим приводом, <b>нагревательный элемент</b> , <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>63,75,90,110,125,140,160,180 мм.</b> Транспортировочные габариты: <b>600x540x500 мм.</b>	<b>80 000</b>
МСПТ-200Д2		<b>Механический</b> аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>63 до 200 мм.</b> В комплекте: <b>двуххомутовый центратор</b> с механическим приводом, <b>нагревательный элемент</b> , <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>63,75,90,110,125,140,160,180 мм.</b> Транспортировочные габариты: <b>610x430x460 мм.</b>	<b>88 000</b>
МСПТ-200Д4		<b>Механический</b> аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>63 мм до 200 мм.</b> В комплекте: <b>двух-/четырёх-зажимный центратор</b> с механическим приводом, <b>нагревательный элемент</b> , <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>63,75,90,110,125,140, 160,180 мм.</b> Транспортировочные габариты: <b>610x430x460 мм.</b>	<b>95 000</b>
МСПТ-250Д4		<b>Механический</b> аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>50 мм до 250 мм.</b> В комплекте: <b>четырёхзажимный центратор</b> с механическим приводом, <b>нагревательный элемент</b> , <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм.</b> Транспортировочные габариты: <b>740x540x570 мм.</b>	<b>125 000</b>
МСПТ-250У4		<b>Механический</b> аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>40 мм до 250 мм.</b> В комплекте: <b>четырёхзажимный центратор</b> с механическим приводом, <b>нагревательный элемент</b> , <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>40,50,63,75,90,110,140,160,180,200,225 мм</b> , <b>манометр</b> для контроля давления. Транспортировочные габариты: <b>1050x750x700 мм.</b>	<b>140 000</b>

**Прайс-лист МСПТ от 01.10.2018 г.**

<p><b>HDC-160</b> Китай</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция</b>, с блоком управления бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>40,50,63,75,90,110,125,140 мм.</b> Транспортировочные габариты: <b>930x540x510мм, 670x510x510мм.</b></p>	<p align="center"><b>135 000</b></p>
<p><b>HDC-200</b> Китай</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 мм до 200 мм. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция</b> с блоком управления, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>63,75,90,110,125,140,160,180 мм.</b> Транспортировочные габариты: <b>930x540x510мм, 730x510x510мм.</b></p>	<p align="center"><b>200 000</b></p>
<p><b>HDC-250</b> Китай</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 50 мм до 250 мм. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция</b> с блоком управления, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм.</b> Транспортировочные габариты: <b>960x550x500 мм, 660x500x520 мм, 560x540x650 мм.</b></p>	<p align="center"><b>220 000</b></p>
<p><b>МСПТ-160</b></p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция в кожухе</b> с блоком управления и <b>алюминиевым гидроблоком</b>, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>40,50,63,75,90,110,125,140 мм.</b> Транспортировочные габариты: <b>930x540x510мм, 670x510x510мм.</b></p>	<p align="center"><b>145 000</b></p>
<p><b>МСПТУ-160</b></p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом и <b>дополнительным концевым выключателем</b>, электрическая <b>маслостанция в кожухе</b> с блоком управления, <b>алюминиевым гидроблоком</b> и <b>системой поддержания давления при отключении станции</b>, бокс, комплект вкладышей: <b>40,50,63,75,90,110,125,140 мм.</b> Транспортировочные габариты: <b>930x540x510мм, 670x510x510мм.</b></p>	<p align="center"><b>170 000</b></p>
<p><b>МСПТ-250</b></p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 250 мм. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция в кожухе</b> с блоком управления и <b>алюминиевым гидроблоком</b>, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм.</b> Транспортировочные габариты: <b>1100x560x520 мм, 820x7600x730 мм.</b></p>	<p align="center"><b>240 000</b></p>
<p><b>МСПТУ-250</b></p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 250 мм. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом и <b>дополнительным концевым выключателем</b>, электрическая <b>маслостанция в кожухе</b> с блоком управления, <b>алюминиевым гидроблоком</b> и <b>системой поддержания давления при отключении станции</b>, бокс, комплект вкладышей: <b>40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм.</b> Транспортировочные габариты: <b>1100x560x520 мм, 820x7600x730 мм</b></p>	<p align="center"><b>260 000</b></p>
<p><b>HDC-315</b> Китай</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 50 мм до 315мм. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция</b> с блоком управления, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм.</b> Транспортировочные габариты: <b>990x650x610 мм, 740x710x660 мм.</b></p>	<p align="center"><b>270 000</b></p>

**Прайс-лист МСПТ от 01.10.2018 г.**

<p><b>МСПТ-315</b></p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>40 мм до 315 мм</b>. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция в кожухе</b> с блоком управления и <b>алюминиевым гидроблоком</b>, бокс, комплект вкладышей: <b>40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм</b>. Транспортировочные габариты: <b>1220x670x680 мм, 820x760x730 мм</b>.</p>	<p align="center"><b>300 000</b></p>
<p><b>МСПТУ-315</b></p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>40 мм до 315 мм</b>. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом и <b>дополнительным концевым выключателем</b>, электрическая <b>маслостанция в кожухе</b> с блоком управления, <b>алюминиевым гидроблоком</b> и <b>системой поддержания давления при отключении станции</b>, бокс, комплект вкладышей: <b>40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм</b>. Транспортировочные габариты: <b>1220x670x680 мм, 820x760x730 мм</b>.</p>	<p align="center"><b>330 000</b></p>
<p><b>МСПТУ-355</b></p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>40 мм до 355 мм</b>. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом и <b>дополнительным концевым выключателем</b>, электрическая <b>маслостанция в кожухе</b> с блоком управления, <b>алюминиевым гидроблоком</b> и <b>системой поддержания давления при отключении станции</b>, бокс, комплект вкладышей: <b>40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм</b>. Транспортировочные габариты: <b>1140x740x710, 800x700x670 мм</b>.</p>	<p align="center"><b>450 000</b></p>
<p><b>МСПТ-400 (220 В.)</b></p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>90 мм до 400 мм</b>. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом и <b>дополнительным концевым выключателем</b>, электрическая <b>маслостанция в кожухе</b>, с <b>алюминиевым гидроблоком</b> и <b>системой поддержания давления при отключении станции</b>, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: <b>90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315,355 мм</b>. Транспортировочные габариты: <b>1250x800x850 мм, 820x700x1110 мм, 710x550x550 мм</b>.</p>	<p align="center"><b>550 000</b></p>
<p><b>МСПТУ-400 (400 В.)</b></p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>160 мм до 400 мм</b>. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция в кожухе</b>, с <b>алюминиевым гидроблоком</b> и <b>системой поддержания давления при отключении станции</b>, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: <b>160,180,200,225,250,280,315,355 мм</b>. Транспортировочные габариты: <b>1250x800x850 мм, 820x700x1110 мм, 710x550x550 мм</b>.</p>	<p align="center"><b>500 000</b></p>
<p><b>HDC-500 Китай</b></p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>180 мм до 500мм</b>. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция</b>, бокс-подставка, электрошкаф, комплект вкладышей: <b>180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм</b>. Транспортировочные габариты: <b>1310x890x1050 мм, 1080x640x1440 мм, 690x510x520 мм</b>.</p>	<p align="center"><b>450 000</b></p>
<p><b>МСПТ-500</b></p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>180 мм до 500 мм</b>. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция в кожухе</b>, с <b>алюминиевым гидроблоком</b>, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: <b>180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм</b>. Транспортировочные габариты: <b>1300x890x1050 мм, 1080x640x1440 мм, 710x550x550 мм</b>.</p>	<p align="center"><b>525 000</b></p>

**Прайс-лист МСПТ от 01.10.2018 г.**

<p><b>МСПТУ-500</b></p>		<p><b>Гидравлический</b> аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>180 мм до 500 мм</b>. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция в кожухе</b>, с <b>алюминиевым гидроблоком</b> и <b>системой поддержания давления при отключении станции</b>, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: <b>180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм</b>. Транспортировочные габариты: <b>1300x890x1050 мм, 1080x640x1440 мм, 710x550x550 мм.</b></p>	<p align="center"><b>550 000</b></p>
<p><b>HDC-630</b> <b>Китай</b></p>		<p><b>Гидравлический</b> аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>315 мм до 630 мм</b>. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция</b>, электрошкаф, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>315,355,400,450,500,560 мм</b>. Транспортир. габариты: <b>1460x1000x1110мм, 1080x640x1440мм, 690x520x520 мм.</b></p>	<p align="center"><b>535 000</b></p>
<p><b>МСПТ-630</b></p>		<p><b>Гидравлический</b> аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>315 мм до 630 мм</b>. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция в кожухе</b>, с <b>алюминиевым гидроблоком</b>, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: <b>315,355,400,450,500,560 мм</b>. Транспортировочные габариты: <b>1510x1060x1150 мм, 1030x830x1250 мм, 710x550x550 мм.</b></p>	<p align="center"><b>570 000</b></p>
<p><b>МСПТУ-630</b></p>		<p><b>Гидравлический</b> аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>315 мм до 630 мм</b>. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция в кожухе</b>, с <b>алюминиевым гидроблоком</b> и <b>системой поддержания давления при отключении станции</b>, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: <b>315,355,400,450,500,560 мм</b>. Транспортировочные габариты: <b>1510x1060x1150 мм, 1030x830x1250 мм, 710x550x550 мм.</b></p>	<p align="center"><b>600 000</b></p>
<p><b>МСПТУ-800</b></p>		<p><b>Гидравлический</b> аппарат для стыковой сварки труб диаметром от <b>450 мм до 800 мм</b>. В комплекте: <b>четырёхзажимный</b> центратор с гидравлическим приводом, <b>нагревательный элемент</b>, <b>торцеватель</b> с электрическим приводом, электрическая <b>маслостанция</b>, электрошкаф, бокс-подставка, комплект вкладышей: <b>450,500,560,630,710 мм</b>. Транспортир. габариты: <b>1910x1410x1480мм, 1410x810x2200мм, 800x570x550 мм.</b></p>	<p align="center"><b>1 100 000</b></p>

**ООО ПКФ «ЭЛСО»**

**тел.: 8 (495)225-33-40, 419-04-33**

**сайт: [www.elseo2000.ru](http://www.elseo2000.ru)**

**e-mail: [elseo2000@mail.ru](mailto:elseo2000@mail.ru)**