







Модель	Изображение	Технические характеристики и комплектация	Цена с НДС (руб.)
МСПТ-160Т2		Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм . В комплекте: двуххомутовый центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 125,140 мм . Транспортировочные габариты: 550x500x490 мм .	58 000
МСПТ-160Д2		Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм . В комплекте: двух-хомутовый центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 125,140 мм . Транспортировочные габариты: 550x500x490 мм .	66 000
МСПТ-160У2		Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм . В комплекте: двухзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 125,140 мм , манометр для контроля давления. Транспортировочные габариты: 500x430x420 мм .	67 500
МСПТ-160Д4		Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм . В комплекте: четырёхзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 125,140 мм . Транспортировочные габариты: 680x530x500 мм . Вес 43 кг	63 000
МСПТ-160Д4 На колесах		Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм . В комплекте: четырёхзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 125,140 мм . Транспортировочные габариты: 680x530x500 мм . Вес 43 кг	70 000
МСПТ-160У4		Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм . В комплекте: четырёхзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 125,140 мм , манометр для контроля давления. Транспортировочные габариты: 770x570x450 мм . Вес 60 кг .	67 500
МСПТ-160У4 На колесах		Механический аппарат для стыковой сварки труб на колесах диаметром от 40 мм до 160 мм . В комплекте: четырёхзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 125,140 мм , манометр для контроля давления. Транспортировочные габариты: 770x570x450 мм . Вес 60 кг .	75 000
МСПТ-200Т2		Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 до 200 мм . В комплекте: двуххомутовый центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 63,75,90,110,125,140,160,180 мм . Транспортировочные габариты: 600x540x500 мм .	80 000

МСПТ-200У4		<p>Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 мм до 200 мм. В комплекте: двух-/четырёх-зажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 63,75,90,110,125,140, 160,180 мм. Транспортировочные габариты: 610x430x460 мм. Вес 50 кг.</p>	94 500
МСПТ-200У4 На колесах		<p>Механический аппарат для стыковой сварки на колесах труб диаметром от 63 мм до 200 мм. В комплекте: двух-/четырёх-зажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 63,75,90,110,125,140, 160,180 мм. Транспортировочные габариты: 610x430x460 мм. Вес 50 кг.</p>	105 000
МСПТ-250Д4		<p>Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 50 мм до 250 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Транспортировочные габариты: 740x540x570 мм Вес 85 кг.</p>	112 500
МСПТ-250Д4 На колесах		<p>Механический аппарат для стыковой сварки труб на колесах диаметром от 50 мм до 250 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Транспортировочные габариты: 740x540x570 мм. Вес 85 кг.</p>	125 000
МСПТ-250У4		<p>Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 250 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,140,160,180,200,225 мм, манометр для контроля давления. Транспортировочные габариты: 1050x750x700 мм. Вес 85 кг.</p>	126 000
МСПТ-250У4 На колесах		<p>Механический аппарат для стыковой сварки труб на колесах диаметром от 40 мм до 250 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,140,160,180,200,225 мм, манометр для контроля давления. Транспортировочные габариты: 1050x750x700 мм. Вес 85 кг.</p>	140 000
МСПТ-160		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Транспортировочные габариты: 930x540x510мм, 670x510x510мм.</p>	155 000
МСПТУ-160		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом и дополнительным концевым выключателем, электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции, бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Транспортировочные габариты: 930x540x510мм, 670x510x510мм. Вес 111 кг.</p>	153 000

(495) 225-33-40, 419-04-33

 e-mail: elso2000@mail.ru, info@ms-pt.ru







 Сайт: elso2000.ru, ms-pt.ru

МСПТУ-160 На колесах		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб на колесах диаметром от 40 мм до 160 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом и дополнительным концевым выключателем , электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции , бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Транспортировочные габариты: 930x540x510мм, 670x510x510мм. Вес 111 кг.	170 000
HDC-200 (Китай)		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 мм до 200 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, бокс-подставка, комплект вкладышей: 63,75,90,110,125,140,160,180 мм. Транспортировочные габариты: 930x540x510мм, 730x510x510мм.	200 000
HDC-250 (Китай)		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 50 мм до 250 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, бокс-подставка, комплект вкладышей: 50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Транспортировочные габариты: 960x550x500 мм, 660x500x520 мм. Вес 150 кг.	220 000
МСПТ-250		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 250 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом и дополнительным концевым выключателем , электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции , бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Транспортировочные габариты: 1100x560x520 мм, 820x760x730 мм Вес 150 кг.	234 000
МСПТ-250 На колесах		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб на колесах диаметром от 40 мм до 250 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом и дополнительным концевым выключателем , электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции , бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Транспортировочные габариты: 1100x560x520 мм, 820x760x730 мм Вес 150 кг.	260 000
МСПТ-315		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 315 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом и дополнительным концевым выключателем , электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции , бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Транспортировочные габариты: 1220x670x680 мм, 820x760x730 мм.	297 000

(495) 225-33-40, 419-04-33

 e-mail: elso2000@mail.ru, info@ms-pt.ru


 Сайт: elso2000.ru, ms-pt.ru

МСПТ-315 На колесах		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб на колесах диаметром от 40 мм до 315 мм . В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом и дополнительным концевым выключателем , электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции , бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм . Транспортировочные габариты: 1220x670x680 мм, 820x760x730 мм. Вес 200 кг	330 000
МСПТ-355		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 355 мм . В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом и дополнительным концевым выключателем , электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции , бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм . Транспортировочные габариты: 1140x740x710, 800x700x670 мм. Вес 240 кг	382 500
МСПТ-355 На колесах		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб на колесах диаметром от 40 мм до 355 мм . В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом и дополнительным концевым выключателем , электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции , бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм . Транспортировочные габариты: 1140x740x710, 800x700x670 мм. Вес 240 кг	425 000
МСПТ-400 (220 В.)		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 90 мм до 400 мм . В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе , с алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции , электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315,355 мм . Транспортировочные габариты: 1250x800x850 мм, 820x700x1110 мм, Вес 350 кг	500 000
МСПТУ-400 (400 В.)		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 160 мм до 400 мм . В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе , с алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции , электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 160,180,200,225,250,280,315,355 мм . Транспортировочные габариты: 1250x800x850 мм, 820x700x1110 мм, 710x550x550 мм. Вес 350 кг	450 000
HDC-500 Китай		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 180 мм до 500мм . В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция , бокс-подставка, электрошкаф, комплект вкладышей: 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм . Транспортировочные габариты: 1310x890x1050 мм, 1080x640x1440 мм, 690x510x520 мм. Вес 480 кг	450 000

(495) 225-33-40, 419-04-33

e-mail: elso2000@mail.ru, info@ms-pt.ru

Сайт: elso2000.ru, ms-pt.ru

<p>МСПТ-500</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 180 мм до 500 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе, с алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Транспортировочные габариты: 1300x890x1050 мм, 1080x640x1440 мм, 710x550x550 мм. Вес 480 кг</p>	<p>500 000</p>
<p>МСПТ-630</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 315 мм до 630 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе, с алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 315,355,400,450,500,560 мм. Транспортировочные габариты: 1510x1060x1150 мм, 1030x830x1250 мм, 710x550x550 мм. Вес 750 кг</p>	<p>600 000</p>
<p>МСПТ-800</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 450 мм до 800 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция, электрошкаф, бокс-подставка, комплект вкладышей: 450,500,560,630,710 мм. Транспортир. габариты: 1910x1410x1480мм, 1410x810x2200мм, 800x570x550 мм. Вес 750 кг</p>	<p>1 250 000</p>
<p>WINWORK HD-160</p>		<p>Механический аппарат для раструбной сварки полипропиленовых труб диаметром от 40 мм. до 160 мм. Аппарата укомплектован для сварки всех диаметров труб в указанном диапазоне, готов к применению и не требует дополнительной комплектации. Потребляемая мощность 770 Вт. Габариты: 440x260x130 мм. Вес 56 кг.</p>	<p>84 000</p>

√ Цены указаны с учетом НДС

√ Отгружаем в регионы через транспортные компании Деловые линии, ПЭК

√ Гибкая система скидок.