Модель	*Изображение*	*Технические характеристики и комплектация*		*Цена (руб.)*
		Электромуфтовые сварочные аппараты		
ТРАССЕР-315Е		Электромуфтовый сварочный аппарат ТРАССЕР-315Е — инверторное устройство для сварки полиэтиленовых фитингов диаметром от 16 до 315 мм (с ограничениями до 400 мм). Питание 230 В, мощность ~4 кВт, максимальный ток сварки 60 А. Память на 400 протоколов с выгрузкой на USB, ввод данных сканером или вручную. Металлический корпус IP54, вес 8,5 кг .		**72 000**
МСПТ-315Е		Электромуфтовый сварочный аппарат МСПТ-315Е — инверторное устройство для сварки полиэтиленовых фитингов диаметром 16–400 мм. Питание 170–250 В, мощность 3,5 кВт. Выходной ток 3–60 А, напряжение 3–70 В. Память на 2000 циклов, выгрузка протоколов через RS232. Вес 10 кг, работа при -15…+45 °C .		**72 000**
МСПТ-630Е (160-630)		Электромуфтовый сварочный аппарат МСПТ-630Е — инверторное устройство для сварки полиэтиленовых фитингов диаметром 16–630 мм. Максимальная мощность 6300 Вт, питание 230 В. Встроенная память на 2000 протоколов, выгрузка через USB, ввод данных вручную или сканером штрих-кодов. Защита IP54, вес 11,5 кг, рабочие температуры от -20 до +50 °C .		**120 000**
		Стыковые сварочные аппараты 160 мм		
ТРАССЕР-160В4		Механический стыковой сварочный аппарат ТРАССЕР-160В4 для труб PE и PP диаметром 40–160 мм. Питание 220 В, суммарная мощность 1,9 кВт (нагреватель 1,0 кВт, торцеватель 0,9 кВт). Рабочая температура 220 °C, максимальная 270 °C. Работает при -5…+45 °C. Масса 33 кг, поставляется в ящике 680×530×500 мм с полным комплектом оснастки и ЗИП.		**60 000**
МСПТ-160Д2 "СУПЕР-МИНИ" Механический		**Механический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от **40 мм до 160 мм.** В комплекте: **двух-хомутовый центратор** с механическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: **40,50,63,75,90,110, 125,140 мм.** Транспортировочные габариты: **550х500х490 мм.**		**60 000**
МСПТ-160Т2 Механический		**Механический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от **40 мм до 160 мм.** В комплекте: **двухxомутовый центратор** с механическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: **40,50,63,75,90,110, 125,140 мм.** Транспортировочные габариты: **550х500х490 мм.**		**63 000**

ТРАССЕР-160В2 Механический		Механический стыковой сварочный аппарат ТРАССЕР-160В2 для труб PE, PP и PVDF диаметром 40–160 мм. Питание 220 В, суммарная мощность 2,25 кВт (нагреватель 1,5 кВт, торцеватель 0,75 кВт). Рабочая температура 220 °C, максимальная 270 °C. Работает при -5…+45 °C. Масса 26 кг, поставляется в деревянном ящике 525×445×420 мм с полным комплектом вкладышей и ЗИП.		**71 000**
ТРАССЕР-160Р4 (без манометра) Механический		**Механический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 **мм до 160 мм.** В комплекте: **четырехзажимный центратор** с механическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: **63,75,90,110, 125,140** мм. Транспортировочные габариты: **790х485х600 мм. Общий вес, кг (нетто/брутто) 55/60**		**72 000**
МСПТ-160У2 Механический		**Механический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от **40 мм до 160 мм.** В комплекте: **двухзажимный центратор** с механическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: **40,50,63,75,90,110, 125,140** мм, **манометр** для контроля давления. Транспортировочные габариты: **500х430х420 мм.**		**75 000**
ТРАССЕР-160М4 (с манометром) Механический		**Механический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 **мм до 160 мм.** В комплекте: **четырехзажимный центратор** с механическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: **63,75,90,110, 125,140** мм, **манометр** для контроля давления. Транспортировочные габариты: **790х485х600 мм. Общий вес, кг (нетто/брутто) 55/60**		**78 000**
МСПТ-160У4 (без манометра) Механический		**Механический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от **40 мм до 160 мм.** В комплекте: **четырехзажимный центратор** с механическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: **40,50,63,75,90,110, 125,140** мм. Транспортировочные габариты: **770х570х450 мм.**		**84 000**
ТРАССЕР-160 Гидравлический стыковой		**Гидравлический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 **мм до 160 мм.** В комплекте: **четырехзажимный** центратор с гидравлическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом, электрическая **маслостанция в кожухе** с блоком управления**,** бокс-подставка, комплект вкладышей: **63,75,90,110,125,140 мм.** Транспортировочные габариты: **770х460х590 (0,21 м3, 76 кг.) 600х450х530 (0,14 м3, 42 кг.). Масса нетто/брутто, кг 110/118 (0,35 м3)**		**200 000**

МСПТ-160-ЭКО Гидравлический стыковой		**Гидравлический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от **40 мм до 160 мм.** В комплекте: **четырехзажимный** центратор с гидравлическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом, электрическая маслостанция открытая (гидроблок) с блоком управления**,** бокс-подставка, комплект вкладышей: **40,50,63,75,90,110,125,140 мм.** Транспортировочные габариты: **920х600х550 (0,30 м3, 67/76 кг), 700х500х500 (0,18 м3, 23/32 кг). Масса нетто/брутто, кг: 90/108**		**225 000**
МСПТ-160 Гидравлический стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Транспортировочные габариты: 930х540х510 мм (0,26 м3), 670х510х510 мм (0,17 м3)		**275 000**
ТРАССЕР-160СР Раструбный аппарат для сварки		**Механический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от **40 мм до 160 мм.** В комплекте: двух**зажимный центратор** с механическим приводом, **нагревательный элемент, Диаметры**: **40,50,63,75,90,110, 125,140,160** мм. Транспортировочные габариты: **700х480х520 мм. Вес отгрузочные, кг./Объем м3: 48/51 / 0,23 м3**		**79 900**
Стыковые сварочные аппараты 200 мм				
ТРАССЕР-200В2 Механический		**Механический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 **мм до 250 мм (от 40 мм - опция).** В комплекте: двухзажимный центратор с механическим приводом, **нагревательный элемен**т, **торцеватель** с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 63,75,**90,110,140,160,180,200,225** мм. Транспортировочные габариты: 555х555х555. Общий вес, кг (нетто/брутто): 42/37,3		**75 000**
ТРАССЕР-200В4 Механический		Механический стыковой сварочный аппарат ТРАССЕР-200В4 для труб PE, PP и PVDF диаметром 40–200 мм. Питание 220 В, суммарная мощность 2,75 кВт (нагреватель 2,0 кВт, торцеватель 0,75 кВт). Рабочая температура 220 °C, диапазон до 300 °C. Работает при -5…+45 °C. Масса 43 кг, поставляется в ящике 625×475×465 мм с полным комплектом оснастки и ЗИП.		**90 000**
МСПТ-200Т2 Механический		**Механический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром **от 63 до 200 мм.** В комплекте: **двухкомутовый центратор** с механическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: **63,75,90,110,125,140,160,180 мм.** Транспортировочные габариты: **600х540х500 мм.**		**108 000**
Стыковые сварочные аппараты 250 мм				

ТРАССЕР-250В2 Механический		**Механический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 90 **мм до 250 мм (от 40 мм - опция).** В комплекте: двухзажимный центратор с механическим приводом, **нагревательный элемен**т, **торцеватель** с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: **90,110,140,160,180,200,225** мм. Транспортировочные габариты: 915х620х620. Общий вес, кг (нетто/брутто): 96/102		**90 000**
ТРАССЕР-250В4 Механический		**Механический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 90 **мм до 250 мм (от 40 мм - опция).** В комплекте: двухзажимный центратор с механическим приводом, **нагревательный элемен**т, **торцеватель** с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: **90,110,140,160,180,200,225** мм. Транспортировочные габариты: 915х620х620. Общий вес, кг (нетто/брутто): 102,1/110		**110 000**
ТРАССЕР-250Р4 (без манометра) Механический		**Механический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 **мм до 250 мм.** В комплекте: **четырехзажимный** центратор с механическим приводом, **нагревательный элемен**т, **торцеватель** с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: **63,75,90,110,140,160,180,200,225** мм, **манометр** для контроля давления. Транспортировочные габариты: 940х610х690 мм. Общий вес, кг (нетто/брутто): 100/105		**120 000**
МСПТ-250У4 Механический		**Механический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от **40 мм до 250 мм.** В комплекте: **четырехзажимный** центратор с механическим приводом, **нагревательный элемен**т, **торцеватель** с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: **40,50,63,75,90,110,140,160,180,200,225** мм, **манометр** для контроля давления. Транспортировочные габариты: **1050х750х700** мм.		**140 000**
ТРАССЕР-250 Гидравлический стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 мм до 250 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция (гидроблок), бокс, комплект вкладышей: 63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Транспортировочные габариты: 860х520х680 (0,30 м3, 100 кг.), 800х560х460 (0,21 м3, 63 кг.)		**270 000**
МСПТ-250 Гидравлический стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 250 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом и дополнительным концевым выключателем, электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции, бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Транспортировочные габариты: 1100х560х520 мм, 820х7600х730 мм		**420 000**

МСПТ-250-CNC Автоматический гидравлический		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 мм до 250 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, маслостанция с блоком управления, функция протоколирования, электронагреватель с удлиненным кабелем (4 м.) и безрезьбовым авиаразъёмом, торцеватель с электрическим приводом, бокс, комплект вкладышей: 63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Транспортировочные габариты: 1100х560х520 мм, 820х7600х730 мм		**777 777**
Стыковые сварочные аппараты 315 мм				
ТРАССЕР-315 стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 90 мм до 315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция (гидроблок), бокс, комплект вкладышей: 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Транспортировочные габариты: 940х670х590 (0,37 м3, 125 кг.), 760х640х810 (0,39 м3, 90 кг.). Масса нетто/брутто, кг 200/215 (0,76 м3)		**330 000**
МСПТ-315-ЭКО стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, маслостанция открытая (гидроблок), бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Транспортировочные габариты: 980х645х650 (0,41 м3), 750х700х720 (0,38 м3). Масса нетто/брутто, кг 159/181 (0,79 м3)		**420 000**
МСПТ-315 стыковой		**Гидравлический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от **40 мм до 315 мм.** В комплекте: **четырехзажимный** центратор с гидравлическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом и **дополнительным концевым выключателем**, электрическая **маслостанция в кожухе** с блоком управления, **алюминиевой монтажной плитой** и **системой поддержания давления при отключении станции**, бокс, комплект вкладышей: **40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм.** Транспортировочные габариты: **1220х670х680 мм, 820х760х730 мм.**		**510 000**
Стыковые сварочные аппараты 355 мм				
ТРАССЕР-355 стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки полимерных труб диаметром от 90 до 355 мм. В комплект входят: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция (гидроблок), бокс и набор вкладышей диаметрами 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 и 315 мм. Транспортировочные габариты: 1070×630×680 мм (0,46 м³, 120 кг), 570×650×750 мм (0,28 м³, 65 кг), 510×450×540 мм (0,12 м³, 50 кг). Масса нетто/брутто — 210/235 кг (0,86 м³).		**420 000**

МСПТ-355-ЭКО стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки полимерных труб диаметром от 40 до 355 мм. В комплект входят: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция (гидроблок), бокс и набор вкладышей диаметрами 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 и 315 мм. Транспортировочные габариты: 980х645х650 (0,41 м3), 750х700х720 (0,38 м3), Масса нетто/брутто, кг 189/201 (0,79 м3)		**510 000**
МСПТ-355 стыковой		**Гидравлический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от **40 мм до 355 мм**. В комплекте: **четырехзажимный** центратор с гидравлическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом и **дополнительным концевым выключателем**, электрическая **маслостанция в кожухе** с блоком управления, **алюминиевой монтажной плитой** и **системой поддержания давления при отключении станции**, бокс, комплект вкладышей: **40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм**		**630 000**
МСПТ-355-ПРО стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 355 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом и дополнительным концевым выключателем, электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции, бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм Транспортировочные габариты: 1040х710х730 (0,54 м3), 800х750х780 (0,47 м3). Общий вес, кг 201/240 (1,01 м3)		**780 000**
МСПТ-355-CNC Автоматический стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 90 мм до 355 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, бокс, комплект вкладышей: 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм Транспортировочные габариты: 920х680х710 (0,45м3), 790х605х900 (0,43м3), 680х480х650 (0,21м3). Общий вес, кг 220/280 (1,09м3)		**999 999**
Стыковые сварочные аппараты 400 мм				

ТРАССЕР-400 (380 В, 180-400 мм) стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 180 мм до 400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция (гидроблок), бокс, комплект вкладышей: 180,200,225,250,280,315,355 мм. Транспортировочные габариты: 1300х790х890 (150/180 кг, 0,91 м3), 900х600х930 (110/136 кг, 0,50 м3), 670х560х720 (54/66 кг, 0,27 м3). Масса нетто/брутто, кг 375/382 (1,68м3)		**480 000**
МСПТ-400 (220В 90-400) стыковой		**Гидравлический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от **90 мм до 400 мм**. В комплекте: **четырехзажимный** центратор с гидравлическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом, электрическая **маслостанция в кожухе,** с **алюминиевой монтажной плитой** и **системой поддержания давления при отключении станции**, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: **90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315,355 мм.** Транспортировочные габариты: **1250х800х850 мм, 820х700х1110 мм,**		**720 000**
МСПТ-400-ПРО стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 90 мм до 400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция (гидроблок) с блоком управления и разъемом для блока протоколирования, бокс, комплект вкладышей: 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Транспортировочные габариты: 710х550х550, 53 кг. (0.21 м3), 820х720х1110, 142 кг. (0.66 м3), 1250х800х850, 167 кг. (0,85 м3). Общий вес, кг, нетто/брутто: 304/380 (1,72 м3)		**870 000**
Стыковые сварочные аппараты 500 мм				
ТРАССЕР-500 стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 180 мм до 500мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция, бокс-подставка, комплект вкладышей: 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Транспортировочные. габариты: 1320х790х880, 216 кг. (0,92м3), 880х605х1080, 170 кг. (0,58м3), 665х500х720, 53 кг. (0,24м3). Масса нетто/брутто, кг 435/455 (1,74м3)		**570 000**
МСПТ-500-ЭКО стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 180 мм до 500 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция (гидроблок), бокс, комплект вкладышей: 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Транспортировочные габариты: 1310х900х1020 (1,20 м3), 20х720х1250 (0,65 м3), 700х500х500 (0,18 м3). Масса нетто/брутто, кг 414/474 (2,03 м3)		**690 000**

МСПТ-500 (180-500) стыковой		**Гидравлический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от **180 мм до 500 мм.** В комплекте: **четырехзажимный** центратор с гидравлическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом, электрическая **маслостанция в кожухе,** с **алюминиевой монтажной плитой** и **системой поддержания давления при отключении станции**, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: **180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм.** Транспортировочные габариты: 1550х1080х1080, 216 кг. (1.81м3), 1380х1180х780, 170 кг. (1,27м3), 845х640х580, 53 кг. (0,32м3). Общий вес, кг, нетто/брутто: 375/440 (3,4 м3)		**780 000**
МСПТ-500 (180-500) 220В стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 180 мм до 500 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция (гидроблок), бокс, комплект вкладышей: 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Транспортировочные габариты: 1550х1080х1080, 216 кг. (1.81м3), 1380х1180х780, 170 кг. (1,27м3), 845х640х580, 53 кг. (0,32м3). Общий вес, кг, нетто/брутто: 375/440 (3,4 м3)		**840 000**
МСПТ-500 (90-500) стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 180 мм до 500 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция (гидроблок), бокс, комплект вкладышей: 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Транспортировочные габариты: 1550х1080х1080, 216 кг. (1.81м3), 1380х1180х780, 170 кг. (1,27м3), 845х640х580, 53 кг. (0,32м3). Общий вес, кг, нетто/брутто: 375/440 (3,4 м3)		**870 000**
МСПТ-500-ПРО стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 90 мм до 500 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе, с системой поддержания давления при отключении станции, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Транспортировочные габариты: 1550х1080х1080, 216 кг. (1.81м3), 1380х1180х780, 170 кг. (1,27м3), 845х640х580, 53 кг. (0,32м3). Общий вес, кг, нетто/брутто: 475/500 (3,4 м3)		**1 020 000**
Стыковые сварочные аппараты 630 мм				
ТРАССЕР-630 стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 315 мм до 630 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция (гидроблок), бокс, комплект вкладышей: 315,355,400,450,500,560 мм. Транспортировочные габариты: 1500х920х1000, 270 кг. (1,38м3), 900х620х1260, 238 кг. (0,70м3), 660х500х700, 52 кг. (0,23м3). Масса нетто/брутто, кг 560/580 (2,31м3)		**700 000**

МСПТ-630-ЭКО стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 315 мм до 630 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция открытая (гидроблок), бокс, комплект вкладышей: 315,355,400,450,500,560 мм. Транспортировочные габариты: 1510х1060х1150 (1,84 м3), 1030х830х1250 (1,07 м3), 700х500х500 (0,18 м3). Масса нетто/брутто, кг 614/694 (3,09 м3)		**840 000**
МСПТ-630 (315-630) стыковой		**Гидравлический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от **315 мм до 630 мм**. В комплекте: **четырехзажимный** центратор с гидравлическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом, электрическая **маслостанция в кожухе,** с **алюминиевой монтажной плитой** и **системой поддержания давления при отключении станции**, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: **315,355,400,450,500,560 мм.** Транспортировочные габариты: **1510х1060х1150 мм, 1030х830х1250 мм, 710х550х550 мм.**		**960 000**
МСПТ-630 (160-630) стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 160 мм до 630 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе, с алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 160,180,200,225,250,280,315,355,400,450,500,560 мм. Транспортировочные габариты: 1530х1100х1150, 318 кг. (1,93 м3), 1500х1190х750, 217 кг. (1,34 м3), 840х600х550, 52 кг. (0,28 м3). Общий вес, кг, нетто/брутто: 548/587 (3,55 м3)		**1 120 000**
МСПТ-630-ПРО стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 160 мм до 630 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, vаслостанция (гидроблок) с блоком управления и электропитания, закрытая защитным кожухом, с гидроаккумулятором. электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 160,180,200,225,250,280,315,355,400,450,500,560 мм. Транспортировочные габариты: 1530х1100х1150, 318 кг. (1,93 м3), 1500х1190х750, 217 кг. (1,34 м3), 840х600х550, 52 кг. (0,28 м3). Общий вес, кг, нетто/брутто: 570/607 (3,55 м3)		**1 270 000**
Стыковые сварочные аппараты 800 мм				

ТРАССЕР-800 стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 450 мм до 800 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция (гидроблок), бокс-подставка, комплект вкладышей: 450,500,560,630,710 мм. Транспортир. габариты: 2160х1350х1450 (4,23 м3), 1160х750х1500 (1,31 м3), 950х550х520 (0,27 м3). Масса нетто/брутто, кг 1211/1245 (5,81 м3)		**1 500 000**
МСПТ-800-ЭКО стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 450 мм до 800 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция (гидроблок), бокс-подставка, комплект вкладышей: 450,500,560,630,710 мм. Транспортир. габариты: 2160х1350х1450 (4,23 м3), 1160х750х1500 (1,31 м3), 950х550х520 (0,27 м3). Масса нетто/брутто, кг 1211/1245 (5,81 м3)		**1 720 000**
МСПТ-800 (450-800) стыковой		**Гидравлический** аппарат для стыковой сварки труб диаметром от **450 мм до 800 мм**. В комплекте: **четырехзажимный** центратор с гидравлическим приводом, **нагревательный элемент, торцеватель** с электрическим приводом, электрическая **маслостанция**, электрошкаф, бокс-подставка, комплект вкладышей: **450,500,560,630,710 мм.** Транспортир. габариты: **1910х1410х1480мм, 1410х810х2200мм, 800х570х550 мм.**		**1 860 000**
МСПТ-800 (315-800) стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 315 мм до 800 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция (гидроблок) с гидроаккумулятором, в защитном кожухе, электрошкаф, бокс-подставка, комплект вкладышей: 315,355,400,450,500,560,630,710 мм. Транспортир. габариты: 2100х1350х1450 (831 кг., 4,11 м3), 1150х860х1800 (433 кг., 1,78 м3), 900х610х520 (77 кг., 0,29 м3), Общий вес, кг, нетто/брутто: 1137/1375 (6,18 м3)		**2 160 000**
МСПТ-800-ПРО стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 450 мм до 800 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция, электрошкаф, бокс-подставка, комплект вкладышей: 450,500,560,630,710 мм. Транспортир. габариты: 2100х1350х1450 (831 кг., 4,11 м3), 1150х860х1800 (433 кг., 1,78 м3), 900х610х520 (77 кг., 0,29 м3). Общий вес, кг, нетто/брутто: 1137/1375 (6,18 м3)		**2 540 000**
Стыковые сварочные аппараты 1000 мм				

ТРАССЕР-1000 стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 630 мм до 1000 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция, электрошкаф, бокс-подставка, комплект вкладышей: 630,710,800,900 мм. Транспортир. габариты: 2420х2040х1770 (8,73 м3), 2130х900х1350 (2,59 м3), 850х620х520 (0,27 м3), Масса нетто/брутто, кг: 1876/2100 (11,59 м3)		**2 200 000**
МСПТ-1000-ЭКО стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 630 мм до 1000 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция, электрошкаф, бокс-подставка, комплект вкладышей: 630,710,800,900 мм. Транспортир. габариты: 2500х1600х1600, 1100 кг. (6,4м3), 1300х900х1900, 783 кг. (2,23м3), 1700х650х1220, 100 кг. (1,35м3). Масса нетто/брутто, кг: 1983/2025 (9,98м3)		**2 400 000**
МСПТ-1000 (630-1000) стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 630 мм до 1000 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция, электрошкаф, бокс-подставка, комплект вкладышей: 630,710,800,900 мм. Транспортир. габариты: 2600х1600х1700, 970 кг. (7,1м3), 1190х900х2120, 660 кг. (2,3м3), 925х660х1200, 170 кг. (0,73м3). Общий вес, кг, нетто/брутто: 1750/1800 (10,13 м3)		**2 700 000**
МСПТ-1000 (450-1000) стыковой		Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 450 мм до 1000 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция, электрошкаф, бокс-подставка, комплект вкладышей: 450,500,560,630,710,800,900 мм. Транспортир. габариты: 2600х1600х1700, 970 кг. (7,1м3), 1190х900х2120, 660 кг. (2,3м3), 925х660х1200, 170 кг. (0,73м3). Общий вес, кг, нетто/брутто: 1750/1800 (10,13 м3)		**3 075 000**